



УРАЛ ПАК®
производство электротехнических изделий

ООО «ТД Урал ПАК»
ИНН 5918014278
614038, г. Пермь,
ул. Академика Веденеева, д.48
офис 9

ПАСПОРТ

Кабель каналы

ТУ 5772-002-57453845-2009

Назначение

Кабель каналы предназначены для укладки изолированных проводов при монтаже электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных сетей, а также сетей управления обслуживанием аварийных и пожароохранных систем. Монтаж может осуществляться по сгораемым и несгораемым поверхностям. Кабель каналы применяются в сетях напряжением до 1000 В, при этом они не являются устройствами, обеспечивающими электробезопасность.

Технические характеристики

Кабель каналы изготавливают из самозатухающих поливинилхлоридных композиций. Основной цвет - белый, возможно окрашивание в другие цвета. Кабель каналы должны выдерживать силу удара не менее 6 Дж. Номинальное значение климатических факторов по ГОСТ 15150 для климатического исполнения УХЛ категории размещения 2. Монтаж кабель каналов производится в диапазоне температур окружающего воздуха от минус 5 до плюс 60 °С. Температура эксплуатации от минус 40 до плюс 60 °С. Кабель каналы должны иметь достаточную механическую прочность, чтобы выдерживать нагрузки, возникающие при монтаже и эксплуатации. По стойкости кабель каналы к воздействию механических факторов внешней среды, должны удовлетворять требованиям группы М1 по ГОСТ 17516.1. Изготавливается по ТУ 5772-002-57453845-2009. Степень защиты IP40 ГОСТ 14254-2015.

Гарантии производителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие кабель каналов требованиям настоящих ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Минимальный срок эксплуатации 36 месяцев.

Требования безопасности

Все работы по монтажу и техническому обслуживанию должны производиться в обесточенном состоянии электросети с соблюдением требований Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации и Правил техники безопасности. Защита персонала от прикосновения к токоведущим частям обеспечивается основной изоляцией токоведущих частей. В условиях хранения и эксплуатации кабель каналы не выделяют в окружающую среду токсичные вещества и не оказывают при непосредственном контакте вредного воздействия на организм человека. Работа с ними не требует применения специальных средств индивидуальной защиты. По истечении срока эксплуатации изделие не представляет опасности при дальнейшем использовании.

Генеральный директор
ООО «ТД Урал ПАК»



Д. П. Корж