



УРАЛ ПАК®
производство электротехнических изделий

ООО «ТД Урал ПАК»
ИНН 5918014278
614038, г. Пермь,
ул. Академика Веденеева, д.48
офис 9

ПАСПОРТ

КОРОБКИ РАСПЯЧНЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ

ТУ 3464-005-57453845-2009

Основные характеристики

Коробки распаячные огнестойкие серии FRHF применяются для наружного монтажа при прокладке систем противопожарной безопасности на стенах, потолках зданий и сооружений, используются для механической защиты мест соединения проводов и кабелей, а также для защиты от проникновения пыли, влаги и посторонних предметов.

Технические характеристики

Материал: полипропилен с антипиренами

Размер: 80*80*50, 100*100*50

Цвет: оранжевый, красный

Температура монтажа от -5 °С до +60 °С

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от -25 °С до +40 °С

Климатическое исполнение: УХЛ 2.

ТУ 3464-005-57453845-2009

IP 55

Гарантии производителя

Изготовитель гарантирует соответствие коробок распаячных настоящим техническим условиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с момента отгрузки. Срок эксплуатации не менее 6 лет со дня продажи.

Требования безопасности

Все работы по монтажу и техническому обслуживанию должны производиться в обесточенном состоянии электросети с соблюдением требований Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации и Правил техники безопасности. Защита персонала от прикосновения к токоведущим частям обеспечивается основной изоляцией токоведущих частей. В условиях хранения и эксплуатации коробки распаячные не выделяют в окружающую среду токсичные вещества и не оказывают при непосредственном контакте вредного воздействия на организм человека. Работа с ними не требует применения специальных средств индивидуальной защиты. По истечении срока службы изделие не представляет опасности при дальнейшей эксплуатации.

Генеральный директор
ООО «ТД Урал ПАК»



Д. П. Корж