



УРАЛ ПАК[®]
производство электротехнических изделий

ООО «ТД Урал ПАК»
ИНН 5918014278
614038, г. Пермь,
ул. Академика Веденеева, д.48
офис 9

ПАСПОРТ

**Трубы гибкие гофрированные
безгалогеновые трудногорючие**

для электромонтажных и строительных работ.

ТУ 2247-008-57453845-2009

Назначение:

Трубы гибкие гофрированные трудногорючие безгалогеновые FRHF (входят в группу полиолефинов (ПЛЛ)) для электромонтажных и строительных работ диаметром от 16 до 63 мм легкой серии. Применяются для открытой и скрытой прокладки изолированных проводов и кабелей. Обеспечивают защиту проводки от внешних физических и механических воздействий в течение всего срока службы. Обладает повышенной эластичностью и прочностью. Трубы не выделяют токсичных веществ, коррозионно-активных продуктов и галогенов при горении и тлении.

Технические характеристики

Материал: полимерная композиция FRHF

Цвет: черный

Температура монтажа: от -25°C до +60°C

Температура эксплуатации: от -40°C до +90°C

Климатическое исполнение: УХЛ2

ТУ 2248-008-57453845-2009

IP 55

Гарантии производителя

Изготовитель гарантирует соответствие труб гибких гофрированных вышеуказанных ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации транспортирования и хранения. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с момента отгрузки. Срок эксплуатации длительный, не менее 5 лет.

Требования безопасности

Все работы по монтажу и техническому обслуживанию должны производиться с соблюдением требований Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации и Правил техники безопасности. В условиях хранения и эксплуатации трубы не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного воздействия на организм человека, работа с ними не требует применения специальных средств индивидуальной защиты. Изделие не представляет опасности на протяжении всего срока эксплуатации.

Генеральный директор
ООО «ТД Урал ПАК»



Д. П. Корж